
ВиндВент
энергоэффективная оконная вентиляция

SM PRESS VENT

КЛАПАН С РУЧНОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ И СТАБИЛИЗАТОРОМ ПОТОКА ВОЗДУХА

- РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КЛАПАНОМ ПОЗВОЛЯЕТ НАСТРАИВАТЬ ПОТОК ВОЗДУХА ПОД СВОИ ПОТРЕБНОСТИ, ДВУХСТУПЕНЧАТАЯ РЕГУЛИРОВКА,
- МИНИМАЛИСТИЧНЫЙ ДИЗАЙН КЛАПАНА ПОЗВОЛЯЕТ УСТАНАВЛИВАТЬ ЕГО НА САМЫХ УЗКИХ СТВОРКАХ,
- АВТОМАТИЧЕСКИЙ СТАБИЛИЗАТОР ПОТОКА ВОЗДУХА (АЭРОСТАТ) РАСПОЛОЖЕН В КОЗЫРЬКЕ,
- В КОЗЫРЬКЕ ИМЕЕТСЯ ТАКЖЕ ЗАЩИТНАЯ СЕТКА ОТ НАСЕКОМЫХ,
- ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОПЦИЯ: ФИЛЬТР NOVAAIR SLIM (КЛАСС ЗАЩИТЫ M6).







ВиндВент
энергоэффективная оконная вентиляция

SM Press Vent
SM Press Vent MINI

Белый
RAL 7040
RAL 8003
RAL 7016
RAL 8017
RAL 9005
Индивидуальные цвета по запросу

РАЗМЕРЫ:
(ширина x высота x глубина)



Клапан SM Press Vent: 430 x 21 x 23 [мм]
Клапан SM Press Vent MINI: 249 x 21 x 23 [мм]



Козырек SM Press Vent: 430 x 21 x 23 [мм]
Козырек SM Press Vent MINI: 249 x 21 x 23 [мм]

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ:

Оконный клапан	10 Па	20 Па
SM Press Vent	30 м3/ч	35 м3/ч
SM Press Vent MINI	15 м3/ч	18 м3/ч

Рекомендации для проектировщика: для расчета необходимого количества подаваемого свежего воздуха для механических вытяжных систем вентиляции следует принимать перепад давления около 20 Па.

АКУСТИЧЕСКОЕ ШУМОГЛУШЕНИЕ:

	в открытом положении		в закрытом положении	
Оконный клапан	Dn, e, w (C; Ctr)	Dn, e, A2*	Dn, e, w (C; Ctr)	Dn, e, A2*
SM Press Vent	32 (0; 1) дБ	33 дБА	38 (-1; -1) дБ	37 дБА
SM Press Vent MINI	34 (0; 1) дБ	35 дБА	40 (0; -1) дБ	39 дБА

*Dn, e, A2: показатель акустического шумоглушения, в котором доминируют низкие тона городского уличного движения, танцевальной музыки из дискотеки, железнодорожного движения с небольшой скоростью, реактивных самолетов на большом расстоянии.

МОНТАЖ:

1. Профрезеруйте отверстия в оконной раме или створке.
2. При монтаже в алюминиевое окно необходимо применять пластиковые воздуховоды (1 или 2 шт. в зависимости от выбранного клапана).
3. Обрежьте вентиляционный канал в соответствии с глубиной профиля и установите каналы в отфрезерованные отверстия. Полость между каналом и алюминиевым профилем необходимо загерметизировать.
4. Закрепите козырек и клапан на профиле с помощью идущих в комплекте винтов. Закручивайте до тех пор, пока не почувствуете сопротивление. Не перетягивайте, это может привести к повреждению деталей.
5. Установите предоставленные в комплекте заглушки на клапан и козырек.
6. Уплотните силиконом верхнюю часть козырька.


Образец фрезеровки под клапан SM PRESS VENT (2 канала):



Фрезеровка под клапан SM PRESS VENT MINI (1 канал) выполняется по аналогии, но с 1 отверстием.

ПРИМЕР МОНТАЖА:

Окно ПВХ



Окно алюминиевое

