ВиндВент
энергоэффективная оконная вентиляция

SM1400

КЛАПАН С РУЧНОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ

- РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КЛАПАНОМ ПОЗВОЛЯЕТ НАСТРАИВАТЬ ПОТОК ВОЗДУХА ПОД СВОИ ПОТРЕБНОСТИ, НАПРАВЛЕНИЕ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА ВВЕРХ,
- ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛНОГО ЗАКРЫТИЯ ЗА СЧЕТ ДВОЙНОГО КОНТУРА УПЛОТНЕНИЯ НА КЛАПАНЕ, ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ - 1000 ПА,
- ИМЕЕТСЯ ЗАЩИТНАЯ СЕТКА ОТ НАСЕКОМЫХ,
- ИЗГОТОВЛЕН ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО ЭКСТРУДИРОВАННОГО АЛЮМИНИЯ, ВОЗМОЖНА ПОКРАСКА В ЛЮБОЙ ЦВЕТ RAL ПОД ЗАКАЗ (ОТ 100 ШТ.),
- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ: РУЧКА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНОМ, НАРУЖНАЯ РЕШЕТКА, ФИЛЬТР NOVAAIR SLIM (КЛАСС ЗАЩИТЫ M6).





ВиндВент
энергоэффективная оконная вентиляция

SM 1400

Цвета:
- ☐ RAL 9016
- Индивидуальные цвета по запросу

РАЗМЕРЫ:
(ширина x высота x глубина)



Клапан

SM 1400 200 мм: 200x45x32 [мм]
SM 1400 250 мм: 250x45x32 [мм]
SM 1400 300 мм: 300x45x32 [мм]
SM 1400 350 мм: 350x45x32 [мм]
SM 1400 400 мм: 400x45x32 [мм]
SM 1400 450 мм: 450x45x32 [мм]
SM 1400 500 мм: 500x45x32 [мм]
SM 1400 550 мм: 550x45x32 [мм]
SM 1400 600 мм: 600x45x32 [мм]
SM 1400 650 мм: 650x45x32 [мм]
SM 1400 700 мм: 700x45x32 [мм]



Козырек

SM 1400 200 мм: 200x43x38 [мм]
SM 1400 250 мм: 250x43x38 [мм]
SM 1400 300 мм: 300x43x38 [мм]
SM 1400 350 мм: 350x43x38 [мм]
SM 1400 400 мм: 400x43x38 [мм]
SM 1400 450 мм: 450x43x38 [мм]
SM 1400 500 мм: 500x43x38 [мм]
SM 1400 550 мм: 550x43x38 [мм]
SM 1400 600 мм: 600x43x38 [мм]
SM 1400 650 мм: 650x43x38 [мм]
SM 1400 700 мм: 700x43x38 [мм]

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ / ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ:

	Производительность при 10 Па:		Водонепроницаемость (Закрытое положение) [Па]
	на ПВХ окне	на алюминиевом окне	
SM 1400 200 мм	14 м³/ч	–	1000 Па
SM 1400 250 мм	20 м³/ч	16 м³/ч	1000 Па
SM 1400 300 мм	25 м³/ч	–	1000 Па
SM 1400 350 мм	31 м³/ч	–	1000 Па
SM 1400 400 мм	36 м³/ч	32 м³/ч	1000 Па
SM 1400 450 мм	42 м³/ч	–	1000 Па
SM 1400 500 мм	48 м³/ч	–	1000 Па
SM 1400 550 мм	53 м³/ч	–	1000 Па
SM 1400 600 мм	59 м³/ч	48 м³/ч	1000 Па
SM 1400 650 мм	64 м³/ч	–	1000 Па
SM 1400 700 мм	70 м³/ч	–	1000 Па

АКУСТИЧЕСКОЕ ШУМОГЛУШЕНИЕ:

	в открытом положении		в закрытом положении	
Оконный клапан	Dn, e, w (C; Ctr)	Dn, e, A2*	Dn, e, w (C; Ctr)	Dn, e, A2*
SM 1400 250 мм	34 (-1; 0) дБ	34 дБА	39 (-1; 0) дБ	39 дБА
SM 1400 400 мм	33 (-1; 0) дБ	33 дБА	38 (-1; 0) дБ	38 дБА
SM 1400 600 мм	32 (-1; 0) дБ	32 дБА	37 (-1; 0) дБ	37 дБА

При монтаже в алюминиевое окно необходимо применять пластиковые воздуховоды (1, 2 или 3 шт. в зависимости от длины выбранного клапана).

Образец фрезеровки под клапан SM1400 400мм на алюминиевом окне (2 канала):



Фрезеровка под клапан SM1400 250мм (1 канал) и SM1400 600мм (3 канала) выполняется по аналогии, но под разное количество каналов.

ПРИМЕР МОНТАЖА:

