ВиндВент
энергоэффективная оконная вентиляция

ВОЗДУХОВОДЫ SM DUCT
ДЛЯ АЛЮМИНИЕВЫХ ОКОН

- ПРИ УСТАНОВКЕ КЛАПАНОВ В АЛЮМИНИЕВЫЕ ОКНА В ОТФРЕЗЕРОВАННЫЕ ОТВЕРСТИЯ УСТАНАВЛИВАЮТ ВОЗДУХОВОДЫ (КАНАЛЫ),
- ОТВЕРСТИЯ МЕЖДУ КАНАЛОМ И АЛЮМИНИЕВЫМ ПРОФИЛЕМ ГЕРМЕТИЗИРУЮТ СИЛИКОНОМ,
- СЕЧЕНИЕ КАНАЛА 170*12,6мм,
- РАЗМЕР ФРЕЗЕРОВКИ ПОД КАНАЛ 171*13мм,
- ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 1 КАНАЛА - 15,6 куб.м./ч,
- ДОСТУПНЫ КАНАЛЫ ДЛИНОЙ 95 И 230мм,
- В АССОРТИМЕНТЕ КАНАЛЫ ЧЕРНОГО И БЕЛОГО ЦВЕТОВ,
- ИЗГОТОВЛЕНЫ ИЗ ПЛАСТИКА, УСТОЙЧИВОГО К УФ-ИЗЛУЧЕНИЮ.



